



XSTRONG

Назначение

Мощный светодиодный прожектор для архитектурного освещения фасадов зданий, памятников, спортивных площадок, площадей т. д. Разнообразие моделей позволяет применять XSTRONG как прожектор заливающего света, так и для акцентного освещения.

Конструкция

Корпус из алюминиевого сплава может быть анодирован или покрыт высококачественным порошковым материалом. Степень защиты IP 65. Температура эксплуатации -40 +50 °С. Крепление осуществляется при помощи поворотной лиры. Материал лиры на выбор: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Окраска лиры в RAL согласно требованиям Заказчика. Конструкция корпуса позволяет расположить внутри драйвер тока.



МФЦ, г.Истра



ЖК Жуковка, г.Новосибирск

Технические характеристики

Модель		XSTRONG-10	XSTRONG-20	XSTRONG-30
Общие	Система управления	отсутствует		
	Степень защиты, IP	65		
	Температура эксплуатации	-40 +50		
	Температура хранения	-50 +50		
	Климатическое исполнение	УХЛ 1		
Светотехнические параметры	Световая отдача, лм/Вт (3000К)	100		
	Световая отдача, лм/Вт (4000К)	108		
	Световая отдача, лм/Вт (5000К)	115		
	Световая отдача, лм/Вт (красный 620-630 нм)	70		
	Световая отдача, лм/Вт (синий 465-485 нм)	38		
	Световая отдача, лм/Вт (зеленый 520-535 нм)	100		
	Световая отдача, лм/Вт (янтарный 585-595 нм)	70		
	Пульсация светового потока, %	<1		
	Углы раскрытия светового луча, град	10 / 20 / 30 / 60 / 80 / 10x60		
Входные параметры	Напряжение, В	220В AC		
	Предельный диапазон входных напряжений, В	176В - 264В AC		
	Мощность, Вт	23 / 35	23 / 45	68
	Класс защиты от поражения электрическим током	I		
	Коэффициент мощности	0,95		
	Частота напряжения питания, Гц	45-65		
Габариты	Размеры без учета крепления (ДхШхВ), мм	215x85x76	350x85x76	450x85x76
	Вес без крепления, кг	2	4	6
Прочее	Гарантия завода-изготовителя	3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства		
	Срок службы, час	50 000		
	Материал корпуса	Алюминий АД-31		
	Цвет покрытия корпуса	Полимерное окрашивание в любой RAL		
	Антибликовый козырек	Дополнительная опция по запросу		
	Магистральное подключение приборов	Да		

Цвета свечения

