




# ХОРТИС

## Назначение

Светодиодный линейный светильник предназначен для внешней подсветки фасадов зданий. Применяется для создания акцентного освещения, формирования световых рисунков с использованием тонких световых лучей с углом раскрытия 5 градусов.

## Конструкция

Корпус из алюминиевого сплава может быть анодирован или покрыт высококачественным порошковым материалом. Степень защиты IP 65. Температура эксплуатации -40 +50 °С.



Гоголя 26, г.Новосибирск



Общежитие МГИМО, г.Москва

## Цвета свечения



## Технические характеристики

Модель		ХОРТIC-1	ХОРТIC-2	ХОРТIC-4	ХОРТIC-6	ХОРТIC-12	ХОРТIC-18
Общее	Система управления	нет					
	Степень защиты, IP	65					
	Температура эксплуатации	-40 +50					
	Температура хранения	-50 +50					
	Климатическое исполнение	УХЛ 1					
Светотехнические параметры	Световая отдача, лм/Вт (3000K)	110					
	Световая отдача, лм/Вт (4000K)	118					
	Световая отдача, лм/Вт (5000K)	125					
	Световая отдача, лм/Вт (красный 620-630 нм)	80					
	Световая отдача, лм/Вт (синий 465-485 нм)	42					
	Световая отдача, лм/Вт (зеленый 520-535 нм)	110					
	Световая отдача, лм/Вт (янтарный 585-595 нм)	80					
	Пульсация светового потока, %	<1					
	Углы раскрытия светового луча, град	5					
Входные параметры	Напряжение, В	24В DC				48В DC	
	Предельный диапазон входных напряжений, В	22-32В DC				40-56В DC	
	Мощность, Вт	4	8	16	22	44	66
	Класс защиты от поражения электрическим током	III					
	Коэффициент мощности						
	Частота напряжения питания, Гц						
Габариты	Размеры без учета крепления (ДхШхВ), мм	88x85x73	148x85x73	264x85x73	380x85x73	720x85x73	1078x85x73
	Вес без крепления, кг	0,3	0,5	1	1,6	3,2	4,8
Прочее	Гарантия завода-изготовителя	3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства					
	Срок службы, час	50 000					
	Материал корпуса	Алюминий АД-31					
	Цвет покрытия корпуса	Полимерное окрашивание в любой RAL					
	Антибликовый козырек	Дополнительная опция по запросу					
	Магистральное подключение приборов	Дополнительная опция по запросу					