




# XBAR-SO

## Назначение

Светодиодный линейный светильник малой мощности для акцентной и заливающей подсветки зданий и сооружений. Легко монтируется в линию непрерывного освещения. Разнообразие используемой вторичной оптики позволяет решать задачи по освещению практически любых архитектурных форм.

## Конструкция

Корпус из алюминиевого сплава может быть анодирован или покрыт высококачественным порошковым материалом. Степень защиты IP 65. Температура эксплуатации -40 +50 °С. Крепление осуществляется с помощью поворотной лиры с выносом 40/80/100/150 мм.



ЖК Панорама, г.Новосибирск

Дома в Кольцово, г.Новосибирск

## Технические характеристики

Модель		XBAR-SO-360	XBAR-SO-680	XBAR-SO-1000	XBAR-SO-1320	XBAR-SO-1640
Общее	Система управления	нет				
	Степень защиты, IP	65				
	Температура эксплуатации	-40 +50				
	Температура хранения	-50 +50				
	Климатическое исполнение	УХЛ 1				
Светотехнические параметры	Световая отдача, лм/Вт (3000К)	106				
	Световая отдача, лм/Вт (4000К)	113				
	Световая отдача, лм/Вт (5000К)	120				
	Световая отдача, лм/Вт (красный 620-630 нм)	70				
	Световая отдача, лм/Вт (синий 465-485 нм)	38				
	Световая отдача, лм/Вт (зеленый 520-535 нм)	100				
	Световая отдача, лм/Вт (янтарный 585-595 нм)	70				
	Пульсация светового потока, %	<1				
	Углы раскрытия светового луча, град	25×45 / 30 / 40 / 60				
Входные параметры	Напряжение, В	24В DC				
	Предельный диапазон входных напряжений, В	22-28В DC				
	Мощность, Вт	5	10	15	20	25
	Класс защиты от поражения электрическим током	III				
	Коэффициент мощности					
	Частота напряжения питания, Гц					
Габариты	Размеры без учета крепления (ДхШхВ), мм	360х33х35	680х33х35	1000х33х35	1320х33х35	1640х33х35
	Вес без крепления, кг	0,4	0,7	1	1,3	1,5
Прочее	Гарантия завода-изготовителя	3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства				
	Срок службы, час	50 000				
	Материал корпуса	Алюминий АД-31				
	Цвет покрытия корпуса	Полимерное окрашивание в любой RAL				
	Антибликовый козырек	Дополнительная опция по запросу				
	Магистральное подключение приборов	Да				

Цвета свечения

