




# XFOCUS

## Назначение

Светодиодный RGB прожектор для цветного и светодинамического архитектурного освещения фасадов зданий, памятников, спортивных площадок, площадей т. д. Разнообразие моделей позволяет применять XFOCUS как прожектор заливающего света, так и для акцентного освещения. Имеет возможность управления по протоколу DMX-512 или по ШИМ-сигналу.

## Конструкция

Корпус из алюминиевого сплава может быть анодирован или покрыт высококачественным порошковым материалом. Степень защиты IP 65. Температура эксплуатации  $-40 +50^{\circ}\text{C}$ . Крепление осуществляется при помощи поворотной лиры с выносом до 30 см. Материал лиры на выбор: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Окраска лиры в RAL согласно требованиям Заказчика. Конструкция корпуса позволяет расположить внутри блок питания или DMX декодер.



ЖК Аvenues 5, г.Астана




Телебашня, г.Нижний Новгород



## Технические характеристики

Модель		XFOCUS-12 RGB	XFOCUS-24 RGB	XFOCUS-36 RGB
Общие	Система управления	DMX-512		
	Степень защиты, IP	65		
	Температура эксплуатации	-40 +50		
	Температура хранения	-50 +50		
	Климатическое исполнение	УХЛ 1		
Светотехнические параметры	Световая отдача, лм/Вт (RGB)	50		
	Пульсация светового потока, %			
	Углы раскрытия светового луча, град	10 / 20 / 30 / 60 / 80		
Входные параметры	Напряжение, В	24В DC	220В AC	
	Предельный диапазон входных напряжений, В	22-26В DC	176В - 264В AC	
	Мощность, Вт	21 / 24	42 / 48	62 / 72
	Класс защиты от поражения электрическим током	III	I	
	Коэффициент мощности		0,95	
	Частота напряжения питания, Гц		45-65	
Габариты	Размеры без учета крепления (ДхШхВ), мм	215/350x85x76	400x85x76	550x85x76
	Вес без крепления, кг	1,5 / 2	2,5 / 2,8	3,2 / 3,5
Прочее	Гарантия завода-изготовителя	3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства		
	Срок службы, час	50 000		
	Материал корпуса	Алюминий АД-31		
	Цвет покрытия корпуса	Полимерное окрашивание в любой RAL		
	Антибликовый козырек	Дополнительная опция по запросу		
	Магистральное подключение приборов	Да		



### Цвета свечения

