XRAY-18

Назначение

Наиболее мощный прожектор в линейке XRAY. Предназначен для создания контрастных световых акцентов на элементах архитектурных сооружений в темное время суток. Имеет увеличенную длину светового луча. В качестве источников света используются 18 светодиодов, за счет чего достигается максимальная яркость и контрастность светового оформления. RGB прожектор управляется по протоколу DMX-512.

Конструкция

Корпус выполнен из авиационного алюминия Д16Т с высокой теплопроводностью. Покрытие - высококачественный порошковый материал. Степень защиты IP 65. Температура эксплуатации -40 +50 °С. Крепление осуществляется при помощи поворотной лиры с выносом от 6 до 30 см. Материал лиры на выбор: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Окраска лиры в RAL согласно требованиям Заказчика. Конструкция корпуса позволяет расположить внутри драйвер тока или DMX декодер.









ЖК Европейский, г.Новосибирск

Технические характеристики

	Модель	XRAY-18
Общее	*Система управления*	*нет / DMX-512*
	Степень защиты, IP	*65*
	Температура эксплуатации	*-40 +50*
	Температура хранения	*-50 +50*
	Климатическое исполнение	*УХЛ 1*
Светотехнические параметры	*Световая отдача, лм/Вт (3000К)*	*100*
	Световая отдача, лм/Вт (4000К)	*108*
	Световая отдача, лм/Вт (5000К)	*115*
	Световая отдача, лм/Вт (красный 620-630 нм)	*70*
	Световая отдача, лм/Вт (синий 465-485 нм)	*38*
	Световая отдача, лм/Вт (зеленый 520-535 нм)	*100*
	Световая отдача, лм/Вт (янтарный 585-595 нм)	*70*
	Пульсация светового потока,%	*<1*
	Углы раскрытия светового луча, град	*8 / 10 / 20 / 40 / 60*
Входные параметры	*Напряжение, В*	*220В AC / 24В DC*
	Предельный диапазон входных напряжений, В	*176В-264В AC / 22-24 В DC*
	Мощность, Вт	*40 - 60 / 40*
	Класс защиты от поражения электрическим током	*I / III*
	Коэффициент мощности	*0,95*
	Частота напряжения питания, Гц	*45-65*
Габариты	*Размеры без учета крепления (DxL), мм*	*149 x 97*
	Вес без крепления, кг	*3*
Прочее	*Гарантия завода-изготовителя*	*3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства*
	Срок службы, час	*50 000*
	Материал корпуса	*Алюминий Д16-Т*
	Цвет покрытия корпуса	*Полимерное окрашивание в любой RAL*
	Антибликовый козырек	*Дополнительная опция по запросу*
	Магистральное подключение приборов	*Дополнительная опция по запросу*

Цвета свечения