



# XROLL

## Назначение

Светодиодный линейный светильник с круглым матовым светопрозрачным корпусом. Легко монтируется в непрерывную линию. Отдельные пиксели внутри светильника могут светиться с разной мощностью и разными цветами, что позволяет создавать простые динамические изображения.

## Конструкция

Корпус выполнен из светорассеивающего УФ-стойкого поликарбоната. Степень защиты IP 65. Температура эксплуатации  $-40 +50^{\circ}\text{C}$ . Крепление осуществляется с помощью алюминиевых кронштейнов.



МФК Ретропарк, г.Новокузнецк

## Технические характеристики

	Модель	XROLL
Общие	Система управления	нет / DMX 512
	Степень защиты, IP	65
	Температура эксплуатации	-40 +50
	Температура хранения	-50 +50
	Климатическое исполнение	УХЛ 1
Светотехнические параметры	Световая отдача, лм/Вт (3000К)	42
	Световая отдача, лм/Вт (4000К)	46
	Световая отдача, лм/Вт (5000К)	50
	Световая отдача, лм/Вт (красный 620-630 нм)	32
	Световая отдача, лм/Вт (синий 465-485 нм)	23
	Световая отдача, лм/Вт (зеленый 520-535 нм)	43
	Световая отдача, лм/Вт (янтарный 585-595 нм)	32
	Световая отдача, лм/Вт (RGB)	38
	Пульсация светового потока, %	<1
	Углы раскрытия светового луча, град	270
Входные параметры	Напряжение, В	24В DC
	Предельный диапазон входных напряжений, В	22-28В DC
	Мощность, Вт/м	10 / 13 / 15
	Класс защиты от поражения электрическим током	III
Габариты	Размеры без учета крепления (ДхШхВ), мм	500 / 1000х54х58,4
	Вес без крепления, кг/м	1
Прочее	Гарантия завода-изготовителя	3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства
	Срок службы, час	50 000
	Материал корпуса	Поликарбонат с UF защитой
	Цвет покрытия корпуса	Белый
	Антибликовый козырек	
	Магистральное подключение приборов	Да

Цвета свечения

